

Xerox® Phaser® 3160

Impresora láser blanco y negro

Eficiencia en impresión con poco presupuesto

Obtenga la potencia de impresión para cumplir con la demanda cotidiana de un usuario exigente o de todo un equipo de trabajo. Al ser compacta y eficaz, la Xerox Phaser 3160 ofrece impresión para cualquier tipo de trabajo a un precio muy accesible.



• Impresión
Carta/A4
24 ppm

A x P x Alt.:
360 x 389 x 230 mm /
14,17" x 15,31" x 9,05"



Brinde potencia a su oficina

- Las velocidades de impresión de hasta 24 ppm (carta/A4), más un rápido tiempo de salida de la primera página, se adaptan a su carga de trabajo.
- Resolución de 600 x 600 ppp brillante y una calidad de imagen mejorada de hasta 1200 x 1200.
- Conecte un usuario o todo su equipo de trabajo con facilidad. La Phaser 3160 cuenta con conectividad Ethernet y USB estándar, y se encuentra lista para conexión de red.
- CentreWare® Internet Services le permite verificar el estado de los trabajos y administrar su impresora Phaser 3160 conectada a la red a través de un explorador web.
- Maneje más proyectos gracias a una gama de funciones que incluye marcas de agua*, superposiciones*, modos póster y folleto (manual)*.
- Diseño robusto y un alto ciclo de trabajo que no causa inconvenientes.

Sorprendentemente accesible

- Obtenga un gran equipo de desempeño láser superior a un precio básico.
- El modo de ahorro de energía y la calificación de ENERGY STAR® benefician el entorno y sus resultados finales.
- Ahorre papel al utilizar la función de impresión dúplex manual* y la capacidad para imprimir varias páginas en una sola hoja (función N en 1 Impresión de varias páginas en una sola hoja).
- Elija los cartuchos de tóner de alta capacidad y de larga duración para reducir su costo de impresión, y utilice el modo Ahorro de tóner para extender aún más la duración de los insumos. La función de Cancelación de trabajos evita que imprima páginas que no desea.

El equipo adecuado

- Su diseño compacto se adapta perfectamente a su escritorio o a su pequeño espacio de trabajo.
- Su funcionamiento silencioso minimiza el impacto en las pequeñas oficinas.
- Imprima en varios entornos, incluso en Windows, Linux y Macintosh.
- La Phaser 3160 admite IPv6 and SNMPv3, lo cual garantiza que su impresora con conexión de red se encuentra segura.
- Su gran capacidad para 250 hojas implica menos interrupciones para recargar papel. La bandeja para papel cerrada permite que el diseño de la impresora sea compacto y conserve limpio al papel.
- La bandeja multipropósito para una sola hoja admite la carga de tamaños y tipos especiales de papel, como sobres, transparencias y tarjetas postales.

*Solo Windows

Phaser® 3160

Impresora láser blanco y negro



Phaser® 3160N	
Velocidad	Hasta 24 ppm Carta/A4
Ciclo de trabajo	Hasta 15.000 páginas/mes
Manejo del papel Entrada del papel	Bandeja principal: 250 hojas; Tamaños: A4, A5, Carta, Legal, Ejecutivo, Folio, Oficio, ISO B5, JIS B5 Bandeja multipropósito: 1 hoja; Tamaños personalizados: 76 x 127 mm a 216 x 356 mm / 3" x 5" a 8,5" x 14"
Salida del papel	80 hojas
Producción dúplex	Manual
Impresión Tiempo de salida de la 1ª página	Tan rápido como en 8 segundos
Resolución	600 x 600 ppp, calidad de imagen mejorada de hasta 1200 x 1200
Procesador	360 MHz
Memoria (estándar/máxima)	64 MB
Conectividad	USB 2.0, 10/100Base-TX Ethernet, IPV6, IPV4
Compatibilidad de lenguajes	PCL® 6/PCL5e, Epson/IBM, GDI
Funciones de impresión	Marcas de agua*, Impresión de pósters*, Impresión de más de una página en una sola hoja, Ajuste al tamaño de página, Escala, Superposiciones*, Folletos* (manual), Reducción/Ampliación, Ahorro de tóner, Páginas de tamaño personalizado
Garantía	Un año en garantía

*Solo Windows

Administración del equipo

Monitoreo de estado*; Programa de configuración de la impresora; servidor web integrado CentreWare® IS, Xerox CentreWare Web, Xerox Global Print Driver

Controladores de impresión

Windows® 2000/XP/2003 Server/2008 Server, Vista, Mac OS®X versión 10.3-10.6, varios OS Linux®, incluso RedHat Enterprise Linux WS 4, 5 (32/64 bits), Fedora Core 2-10 (32/64 bits), SuSE Linux 9.1 (32 bits), OpenSuSE 9.2, 9.3, 10.0, 10.1, 10.2, 10.3, 11.0, 11.1 (32/64 bits), Mandrake 10.0, 10.1 (32/64 bits), Mandriva 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 (32/64 bits), Ubuntu 6.06, 6.10, 7.04, 7.10, 8.04, 8.10 (32/64 bits), SuSE Linux Enterprise Desktop 9, 10 (32/64 bits), Debian 3.1, 4.0, 5.0 (32/64 bits)

Compatibilidad de fuentes

Fuentes Windows/Mac/Linux

Manejo del papel

Bandeja multipropósito: papel Bond de 60 a 163 gr/m² / 16 a 43 lb.; Tipos de papel: papel liso, sobres, transparencias, etiquetas, papel pesado, papel preimpreso, papel color; Bandeja principal: papel Bond de 60 a 105 gr/m² / 16 a 28 lb.; Tipos de papel: papel liso

Entorno operativo

Temperatura: Almacenamiento: 0° a 35° C / 32° a 104° F; En funcionamiento: 10° a 32° C / 50° a 90° F; Humedad: 20% a 80%; Niveles de presión del sonido: Mientras imprime: menos de 50 dB(A), Pendiente: menos de 26 dB(A); Tiempo de precalentamiento (desde el encendido): tan rápido como en 18 segundos

Características eléctricas

Energía: 220-240 VAC, 50/60 Hz o 110-127 VAC, 50/60 Hz; Consumo de energía: Modo pendiente: 60 W, Impresión: 360 W, Ahorro de energía: 4,5 W, calificada por ENERGY STAR®

Dimensiones (Ancho x Prof. x Altura)

360 x 389 x 230 mm / 14,17" x 15,31" x 9,05"; Peso: 7,46 kg / 16,45 lb.; Dimensiones del embalaje (Ancho x Prof. x Altura): 438 x 470 x 325 mm / 17,2" x 18,5" x 12,8"

Certificaciones

Con certificación UL 60950-1/CSA C22.2 N° 60950-1, Marca CE aplicable a directivas 2006/95/EC y 2004/108/EC

Contenido de la caja

- Impresora Phaser 3160
- Cartucho de tóner (capacidad para 1.000 impresiones¹)
- Guía de instalación rápida
- CD con software y documentación (incluso el Manual de usuario)
- Contrato de garantía mundial
- Cable de alimentación
- Cable USB

Insumos

Cartucho de tóner de capacidad estándar: 1.500 páginas estándar¹ 108R00908
Cartucho de tóner de alta capacidad: 2.500 páginas estándar¹ 108R00909

Programa de reciclaje de insumos

Los insumos de la Phaser 3160 forman parte del Programa de reciclaje de insumos Xerox Green World Alliance. Para mayor información, visite el sitio web de Green World Alliance en www.xerox.com/gwa

¹ Páginas estándar promedio. Rendimiento obtenido conforme a ISO/IEC 19752. El rendimiento varía según la imagen, el área de cobertura y el modo de impresión.



Para mayor información, visite www.xerox.com

©2009 Xerox Corporation. Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción del contenido de la presente publicación por cualquier medio sin la autorización de Xerox Corporation. XEROX®, Phaser® y el diseño de la Esfera de Conectividad son marcas de Xerox Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países. Como socio de ENERGY STAR®, Xerox Corporation ha determinado que el presente producto cumple con los criterios de ENERGY STAR en cuanto a ahorro de energía. ENERGY STAR y la marca ENERGY STAR son marcas registradas en los EE.UU. Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos fabricantes. La información contenida en el presente folleto está sujeta a cambios sin previo aviso. 10/09 316BR-01LA

